



perfera
all seasons



Perfetto in ogni stagione.




Scopri gli incentivi applicabili su daikin.it



Il primo multisplit in classe A+++ , anche in riscaldamento



Raffrescamento



Riscaldamento

Un climatizzatore unico, adatto a tutte le stagioni

Perfera All Seasons è l'unico climatizzatore che, con una sola unità esterna, raffresca e riscalda più stanze con la massima efficienza energetica in ogni stagione.

Puoi raffrescare e riscaldare la tua casa tutto l'anno in modo diffuso e con un impatto ridotto sui consumi grazie alla classe A+++ anche in modalità riscaldamento.

Fino al 70% di consumi energetici in meno rispetto ad una caldaia a gas tradizionale*


Unità esterna	Unità Interne	Classe Efficienza Energetica	
		Raffrescamento	Riscaldamento
3MXM52A9	C/FTXM-A		
	1.5 + 1.5 + 3.5	A+++	A+++
	1.5 + 2.0 + 3.5	A+++	A+++
	1.5 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++
	2.0 + 2.0 + 3.5	A+++	A+++
	2.0 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++
	2.5 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++

*modello di calcolo della riduzione dei consumi energetici su daikin.it

Tecnologie per il massimo del comfort, tutto l'anno.

Il massimo del risparmio energetico, sempre sotto controllo

Grazie all'app Onecta sai sempre quali sono i consumi del tuo Perfera All Seasons, anche con il dettaglio per il solo raffrescamento o il riscaldamento.



Inoltre hai statistiche sempre aggiornate sui consumi effettuati su base **mensile**, **settimanale** e **giornaliera**. L'unica sorpresa che avrai sarà constatare quanto risparmi!



L'app Onecta è gestibile con controllo vocale, tramite Amazon Alexa e Google Home, per il massimo della praticità e una gestione ancora più semplice.

Sistema di filtrazione d'avanguardia

Il sistema di filtrazione di Perfera All Seasons garantisce una migliore qualità dell'aria. L'azione è assicurata dalla combinazione di 4 filtri esclusivi

1 Flash Streamer™

Grazie all'esclusiva tecnologia Flash Streamer™, l'azione di elettroni accelerati permette di inattivare virus, allergeni, pollini mantenendo aria e filtri sempre puliti.

2 Filtro all'apatite di Titanio

Decompono gli odori fastidiosi, ad esempio del



tabacco e degli animali domestici.

3 Filtro con ioni in argento

Cattura allergeni quali il polline assicurando un costante miglioramento della qualità dell'aria.

4 Nuovo filtro antipolvere

L'esclusivo trattamento "Ionpure" del filtro garantisce una riduzione ed eliminazione di batteri e virus.



Nessun flusso d'aria diretto e temperatura omogenea in ogni angolo della stanza

Progettato per il comfort ideale, Perfera All Seasons dispone di avanzate funzioni studiate per garantire un clima naturale e piacevole.

NUOVO ComfortPlus



Dimentica i flussi d'aria diretti grazie alla funzione ComfortPlus: grazie al nuovo sistema di ventilazione e alla **doppia aletta**, l'aria fresca viene spinta verso l'alto e ricade dolcemente in ogni angolo della stanza; l'aria calda è spinta verso il basso per coprire uniformemente l'area del pavimento.



Sensore di presenza smart



Perfera All Seasons è dotato di un sensore a 2 zone che rileva la presenza di persone nella stanza. Se il sensore individua movimenti, l'unità orienta i flussi d'aria lontano dalle persone; nel caso in cui non rilevi la presenza di individui per 20 minuti, Perfera All Seasons attiverà automaticamente la modalità Eco per ridurre ulteriormente i consumi.

3D Air Flow



Questa funzione combina l'oscillazione automatica verticale e orizzontale delle alette, garantendo una distribuzione della temperatura uniforme in tutto il volume dell'ambiente.

Heat Boost



Perfera All Seasons riscalda con una rapidità davvero sorprendente, ma per una performance da record è anche disponibile la funzione Heat Boost, con la quale il calore è distribuito ancora più velocemente*.

Massima silenziosità



Perfera All Seasons è disegnato per il massimo del comfort, anche acustico. Grazie alle opzioni di funzionamento silenzioso sia l'unità interna che l'unità esterna sono pressoché impercettibili all'udito, pur garantendo prestazioni di alto livello.

* Funzione disponibile per applicazione monosplit..

Specifiche tecniche

FTXM + RXM

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza		FTXM + RXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus 110%				✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico				✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW		0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW		0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,5	1,5/5,4/6,2	1,7/5,8/6,5
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.		0,37	0,48	0,76	1,00	1,36
	Riscaldamento	Nom.		0,50	0,56	0,88	1,29	1,4
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Classe energetica	Disponibile solo per applicazioni multisplit	A+++			A++	
		SEER		9,47		9,25	8,11	7,80
	Consumo energetico annuale	kWh/a		74	92	132	181	224
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica		A+++			A++	
SCOP		5,20		5,00	4,80			
Efficienza nominale	EER			619	647	673	1.120	1.312
	COP			5,35	5,20	4,63	4,20	3,68
					5,00	4,55	4,19	4,15

Unità interna		FTXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	298x804x252					
Peso	Unità		11,5					
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Bassa/Silent	41/25/19		45/29/19	45/30/21	46/33/27	
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	46/34/31	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1~ / 50 / 220-240					

Unità esterna		RXM	RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	610x923x367				734x954x401	
Peso	Unità		36		40	49		
Pressione sonora	Raffreddamento		46	47	48			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1~ / 50 / 220-240					
Campo di funzionamento	Raffreddamento	T. esterna Min.~Max.	-10~50					
	Riscaldamento	T. esterna Min.~Max.	-21~18					
Refrigerante	Tipo/Carica	kg/TCO ₂ Eq/GWP	R32/0,95/0,6/675				R32/1,1/0,7/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	6,35					
	Gas	DE	9,5				12,7	
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	20		30			
	Dislivello	UI - UE	15		20			
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	10	13			16	



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it

atif
www.atifsrl.com